



MANUAL DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E GARANTIA ANTES DE INSTALAR SUA COBERTURA CIBRASCLOR LEIA COM ATENÇÃO O MANUAL TÉCNICO

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO PARA CAPAS E REDES DE PROTEÇÃO.

1. Retirar todos os objetos próximos a piscina que possam enroscar ou rasgar a capa. (Ex: escadas, espreguiçadeiras, cadeiras etc.)
2. Centralizar a cobertura sobre a piscina, deixar a cobertura tocar sobre o espelho d'água, com a maior área possível.
3. Fixar toda a extensão do lado direito. Depois de fixada a lateral, transferir para a extremidade oposta, passando sobre o espelho d'água (com folga).
4. Após este procedimento fixar lado norte e lado sul, usando o mesmo critério anterior.
5. Depois de fixadas as quatro laterais, fixar tensionando os quatro esticadores a cada extremo de sua cobertura, em sentido diagonal.

LEMBRE-SE:

CAPA DE PROTEÇÃO SUPER BLUE PREMIUM *DEVE* ficar bem esticada e pode-se usar bolas de plástico na piscina. Deixar 02 ou 03 (duas ou três) bolas na piscina, irá ajudar no escoamento de água por levantar a capa, facilitando assim, que em dias de chuva a água não se acumule.

CAPA DE PROTEÇÃO BLUE LIGHT *NÃO DEVE* ficar muito esticada. Por ter uma gramatura mais leve se estiver muito esticada corre o risco de rasgar. Entretanto, não acumula água, pois todas possuem um sistema de vasão com ralo central.

REDE DE PROTEÇÃO GLADIADOR são confeccionadas em telas vazadas, mas recomenda-se que fiquem esticadas para que tenham mais segurança.

IMPORTANTE

- Ao instalar sua cobertura Cibrasclor, elevar o nível de água da piscina até próximo a borda.
- Ao retirar sua cobertura, deixe sempre um dos lados fixos, soltando os ganchos das extremidades restantes.
- Ao efetuar a manutenção ou aplicação de produtos químicos em sua piscina (ex. cloro, algicida, limpa pedras...), retirar a capa por completo e reinstalar somente 06:00hs (seis horas) após o procedimento efetuado. Antes desse intervalo pode haver uma grande concentração de cloro na água, o que é capaz de diminuir a vida útil do produto e cancelar a garantia.
- Nunca cobrir sua piscina quando estiver com clorador flutuante, retira-lo sempre que for cobrir, pois o tablete de cloro danifica sua capa e ocasiona a perda total da garantia do produto.

MANUTENÇÃO

Para melhor conservação das **Capas e Redes de Proteção CIBRASCLOR**, sugerimos que utilize regularmente o limpador **Usa Borda**, com ação desengordurante, desincrustante e protetora, mantendo desta forma, o aspecto limpo, livre de ressecamentos e/ou manchas e conservando por mais tempo seu produto. Recomendamos que a capa seja lavada no **mínimo 1 (uma) vez** ao mês.

Para maior vida útil de sua capa o pH da água deve ser mantido entre 7,2 a 7,8 e a dosagem acima de 4 ppm para não afetar a durabilidade da capa.

NÃO estarão cobertas por esta garantia o contato com quaisquer materiais contundentes, corrosivos e oxidantes, qualquer forma de vandalismo ou uso indevido da aplicação a que se destina, lembramos também que as capas têm a finalidade de proteção e segurança para sua família, **em hipótese alguma deve ser usada como pula-pula ou cama elástica**, pois trata-se apenas de um produto para sua segurança. (ex: o air bag de um carro serve para proteger em caso de acidente, o mesmo se destina a capa de proteção).

Lembrando também que a garantia só será válida quando não for detectado nenhum tipo de corrosão por cloro/algicidas, limpa pedras e ou rasgos provenientes de objetos cortantes.

OBS: SEMPRE QUE O SISTEMA DE PROTEÇÃO DA CAPA DE PROTEÇÃO SUPER BLUE PREMIUM FOR UTILIZADO (ALGUÉM CAIR SOBRE A CAPA. EX: CRIANÇAS, ANIMAIS OU OBJETOS), INDICAMOS ENVIAR A CAPA À FÁBRICA, PARA QUE SEJA FEITO UMA VISTORIA NOS ITENS DE SEGURANÇA E SE NECESSÁRIO REALIZARMOS OS REPAROS. GARANTINDO ASSIM, A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA SUA FAMÍLIA.

CAPA TÉRMICA

Usar a capa térmica com as **bolhas em contato com a água** e o lado liso voltados para cima.

Mantener o **PH** da água entre **7,2 e 7,8**.

Mantener o residual de **cloro livre** entre **1,0 e 3,0ppm**.

Em caso de necessidade de tratamento de choque com cloro, remover completamente a capa térmica, retomando seu uso somente após a estabilização do nível ideal do cloro (**1,0 a 3,0ppm**).

Aguardar **no mínimo 2 horas** para colocar a capa na piscina após a aplicação de produtos químicos na mesma.

Evite o choque térmico, causador de **bolha murcha**: Não deixe a capa térmica exposta ao sol sem contato com a água da piscina. Não lave a capa térmica com água fria, faça uso de água com a temperatura da capa.

Quando utilizar um enrolador de capa térmica para descobrir a piscina, imediatamente desloque o enrolador para uma área de sombra ou cubra-o com um protetor.

Quando remover a capa térmica, evite o atrito das bolhas com as bordas de piscina.

SEGURANÇA:

A capa térmica para piscina não é capa de segurança, portanto não suporta peso de adultos, crianças ou animais, podendo ocorrer acidentes e afogamentos por uso inadequado.

GARANTIA: CAPAS DE PROTEÇÃO E TÉRMICAS

Capa	Suporta peso	Suporta até kg:	Mt ² mínimos para suportar peso	Garantia em meses	Vida útil
Capa de Proteção Super Blue Premium	X	200 kg	10 MT ²	12 meses	Até 36 meses
Capa de Proteção Blue light	X	30 kg	10 MT ²	03 meses	Até 24 meses
Rede de Proteção Gladiador	X	200 kg	10 MT ²	12 meses	Até 36 meses
Capas Térmicas com 300 micras	NÃO	-	-	06 meses	Até 24 meses
Capas Térmicas com 500 micras	NÃO	-	-	06 meses	Até 36 meses

Obs¹: As capas de proteção **SOMENTE** terão garantia para o suporte de peso caso tenham no mínimo 25 (vinte e cinco) centímetros a mais para cada lado em relação ao tamanho da piscina. (Ex: Uma piscina que mede 8x4 deve ter sua capa com 8,5x4,5)

Obs²: Todas as garantias serão válidas a partir da data de fabricação da capa. Entretanto, para a realização de consertos, serão analisadas as condições de instalação, uso e manutenção das coberturas que são inteiramente responsabilidade do cliente.

DATA DE FABRICAÇÃO: ____/____/____.
NOTA FISCAL Nº. _____